

| <b>Standardwellen CF53 WV</b>  | <b>Herstelllängen max.</b> | <b>Einhärtetiefe max.</b> | <b>Aussen Ø Tolreanz ISO h6</b> |
|--------------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| <b>ind. gehärtet auf HRC62</b> |                            |                           |                                 |
| <b>Wellen Ø</b>                |                            |                           |                                 |
| 5                              | 4000                       | 0,8                       | 0 -8                            |
| 6                              | 6000                       | 0,8                       | 0 -9                            |
| 8                              | 6000                       | 1                         | 0 -9                            |
| 10                             | 6000                       | 1                         | 0 -11                           |
| 12                             | 6000                       | 1,3                       | 0 -11                           |
| 14                             | 6000                       | 1,3                       | 0 -11                           |
| 15                             | 6000                       | 1,3                       | 0 -11                           |
| 16                             | 6000                       | 1,3                       | 0 -11                           |
| 18                             | 6000                       | 1,6                       | 0 -13                           |
| 20                             | 6000                       | 1,6                       | 0 -16                           |
| 22                             | 6000                       | 1,6                       | 0 -16                           |
| 24                             | 6000                       | 1,6                       | 0 -16                           |
| 25                             | 6000                       | 1,8                       | 0 -16                           |
| 30                             | 6000                       | 2                         | 0 -16                           |
| 32                             | 6000                       | 2                         | 0 -16                           |
| 35                             | 6000                       | 2,5                       | 0 -16                           |
| 36                             | 6000                       | 2,5                       | 0 -16                           |
| 40                             | 6000                       | 2,5                       | 0 -19                           |
| 45                             | 6000                       | 2,5                       | 0 -19                           |
| 50                             | 6000                       | 3                         | 0 -19                           |
| 60                             | 6000                       | 3                         | 0 -19                           |
| 70                             | 6000                       | 3                         | 0 -19                           |
| 80                             | 6000                       | 3                         | 0 -19                           |
| 100                            | 6000                       | 3,3                       | 0 -22                           |